

SIMPLYTHERM

HEIZEN . KÜHLEN . SIMPLYFÜHLEN



	Symplytherm Rohrträgerplatte Klimaboden, Aufbauhöhe ab 18mm Dieses Trockensystem ist die ideale Lösung für die schnelle und saubere Nachrüstung einer Fußbodenheizung im Trockenbau – besonders im Bestands- oder Altbau. Die nur 18 mm starken, vorgefrästen Gipsfaserplatten ermöglichen eine unkomplizierte Verlegung des 12 mm Aluverbund-Heizrohrs im 100 mm-Abstand und macht Ihren Boden zum Klimaboden. Baubiologisch geprüfte Gipsfaserplatte • <u>Größe : 1000 x 600 mm = 0,6 m²/Platte</u> • Gewicht : 9,6 kg	
VPE 30 m2 / (50 Stück, 450 kg)	Art-Nr ST101	Preis/Stk. Auf Anfrage

	Symplytherm Heizrohr 12 x 1,3 mm Maximale Zuverlässigkeit für Heiz- und Sanitärsysteme: Das SimplyTherm Alu Plus Rohr vereint die besten Eigenschaften von Kunststoff und Aluminium in einem hochwertigen Mehrschichtverbund – für langlebige, sichere und vielseitige Anwendungen in der Gebäudetechnik. Die innere Aluminiumschicht sorgt für minimale Längenausdehnung, hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit, während die Kunststoffschichten maximale Flexibilität, chemische Beständigkeit und Dichtheit garantieren. Die glatte Innenfläche schützt zuverlässig vor Inkrustation – für dauerhaft saubere Systeme. max. 85 mtr / Kreis	
Typ	Art-Nr	Preis/Stk.
Rolle a 100 mtr.	ST311	Auf Anfrage
Rolle a 200 mtr.	ST312	Auf Anfrage
Rolle a 400 mtr.	ST314	Auf Anfrage

SIMPLYTHERM DECKEN- & WANDHEIZUNG / KÜHLUNG



	Symplytherm FIX Platte mit TP Kante, VA 100 für fix verschraubte Decken oder Wandkonstruktionen mit glatter Oberfläche. Platten mit Trockenbau TP Kante ! • Baubiologisch geprüfte Gipsfaserplatte 18 mm • Größe : 1500x600 mm = 0,9 m²/Platte • Gewicht: 13,2 kg • mit integriertem SIMPLYTHERM Alu-PLUS Rohr 12 x 1,3 Körnung der Schraubpunkte an der Vorderseite Art-Nr ST200 Preis/Stk. Auf Anfrage
	Symplytherm FLEX Platte mit TP Kante, für fix verschraubte Decken oder Wandkonstruktionen mit glatter Oberfläche. Platten mit Trockenbau TP Kante ! • Baubiologisch geprüfte Gipsfaserplatte 18 mm • vorgefräst für SIMPLYTHERM Alu-PLUS Rohr 12 x 1,3 • Größe : 1500x600 mm = 0,9 m²/Platte Körnung der Schraubpunkte an der Vorderseite Art-Nr ST210 Preis/Stk. Auf Anfrage
	Symplytherm Ausbauplate mit TP Kante, für fix verschraubte Decken oder Wandkonstruktionen mit glatter Oberfläche. Platten mit Trockenbau TP Kante ! • Baubiologisch geprüfte Gipsfaserplatte 18 mm • Größe : 1500x600 mm = 0,9 m²/Platte Körnung der Schraubpunkte an der Vorderseite Art-Nr ST240 Preis/Stk. Auf Anfrage
	Pressfitting-Kupplung 12x1,3, TH-Kontur Art-Nr ST512 Preis/Stk. Auf Anfrage
	Schnellbauschraube 3,9 x 45mm Verbrauch: 16/m² Art-Nr 4840287 Preis/500 Stk. Auf Anfrage F für ALU-Profile 4840294 G für Holzständerwerk 4840294 Preis/500 Stk. Auf Anfrage

SIMPLYTHERM WERKZEUG

	Symplytherm Eimerset Kübelset bestehend aus: • Wasserkübel für die richtige Dosierung • 30 L Kübel für das Anmischen der Füllmasse Art-Nr Preis/Stk. ST171 Auf Anfrage
	Rakel 600 mm mit Teleskopstiel und Stielhalter, für das Verteilen der Kompakt-Füllmasse Art-Nr Preis/Stk. ST170 Auf Anfrage
	Collomix Rührer Rührstab Typ DLX-Doppeltellerrührer Art-Nr Preis/Stk. ST172 Auf Anfrage
	REMS – Presszange TH12 Art-Nr Preis/Stk. 570452 Auf Anfrage